

# 四川多功能厅LYANG音响价格

发布日期: 2025-09-21

LYANG演出活动话筒S-7002:振荡模式PLL相位锁定频率合成射频稳定度: ± 0.005% (-10~50°C) 频率调整: 1、操作菜单自动搜频, 就能立即自动扫描及锁定不受干扰频道。2、操作红外对频按键, 就能立即使发射器自动追锁接收机同一工作频道。灵敏度: 在偏移度等于25KHz输入-95dBm时, S/N 80Db较大偏移度±48KHz综合S/N比: 102Db综合T.H.D ±0.5%@1KHz频率响应60Hz~15KHz较大输出电压0dbV@45KHz输出插座XLR平衡式及6.3不平衡式LYANG音响怎么调试才更好听。四川多功能厅LYANG音响价格

LYANG阵列音柱CLP304B采用流线型设计, 外形美观实用, 适合各种建筑空间扩声, 音质优美动听。声柱扬声器采用ABS塑料混合玻璃纤维强化箱体, 坚固耐用。前方的圆形波导孔与箱体后方的阻尼口形成一个独特的低频心型扩散, 高音清脆悦耳, 音色表现自然厚实, 低音饱满。内置保护装置及陷波器。采用4只3寸高性能钕铁硼磁铁驱动单元, 音乐各种元素表现的淋漓尽致, 音色表现细腻UV防水涂料IPx4防水级别, 室内、外均可安装(选配UL94V-0阻燃级别材料(选配)。铝制网罩, 防锈箱体。可选配智能安装配件, 具有水平仪装置、快拆把手装置、防震橡胶垫。四川多功能厅LYANG音响价格LYANG数字电源管理器的特点。

LYANGS-882C/S-882D会议单元●采用先进静电隔离技术设计, 即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电; ●单元之间具备线路带电“热插拔”功能, 让系统的安全性得到更大的保障; ●系统采用数字音频处理技术, 频率响应可达30Hz-20KHz接近CD音质效果; ●话筒杆带有指示灯环, 可显示正在发言、设置视频、未编ID号等状态信息; ●系统采用ID寻址方式, 会议管理软件或会议主机对单元自定义ID编号, 避免ID号重复; ●可设置随从单元为VIP单元VIP单元发言不受限制, 不会被其它随从单元开启而关闭;

LYANGS-882C/S-882D会议单元: ●单元为无源设备, 由会议主机提供24V电源, 低功耗设计, 单路可连接30台会议单元; ●采用数字强抗干扰技术, 确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电WiFi等信号干扰; ●配合摄像机, 通过会议主机、控制键盘或电脑PC软件预设后, 可进行摄像机自动追踪; ●系统具备先进先出、后入先出、主管电脑允许、自由讨论、限制模式, 发言人数可设置; ●通过PC会议管理软件支持申请发言、电脑允许、发言限时、排队模式;

LYANG音响上海哪个公司在做?

LYANG天花吸顶喇叭可针对部分声学条件起补偿作用。轴转高音扬声器利用轴转高音可将高

音任意角度旋转，声音直接传播到所需的收听位置。产生理想的性能和逼真的声场成像。大师手笔的标准的造型，源自国际设计理念。超窄边，吸网设计，更具时尚魅力。额定/最大功率 $30-80W$ 频率响应 $20-18kHZ$ 输入阻抗： $8\Omega$ 灵敏度 $92dB$ 扬声器： $6.5" +1"$ 可旋转高音尺寸 $241*120MM$ 安装开孔尺寸 $210MM$ 外包装尺寸 $663*515*275MM$ 产品重量 $2.8KG$ LYANG天花喇叭适用于各种场景下的背景音乐，会议扩声LYANG数字音频处理器好用吗？四川多功能厅LYANG音响价格

LYANG手拉手话筒可以多少个连在一起？四川多功能厅LYANG音响价格

LYANGS-8900智能型会议主机：●支持消防报警信号、远程视频会议、背景音乐或其他辅助等音源输入接口； ●可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多选择； ●系统可同时接入150台主管单元，主管单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的随从单元； ●具备智能身份识别功能，可分配会议权限及会议管理权限； ●可将任何一台主管或随从单元设为VIP单元VIP单元发言不受限制，较大可以设置150台VIP单元； ●具备批准与否决任意单元申请修改为主管单元VIP单元、随从单元身份功能； 四川多功能厅LYANG音响价格